


ОСЕВЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ - ДОМОВЕНТ



ДОМОВЕНТ 100/125/150 ВКО - КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР



- для вентиляции небольших и средних помещений
- монтируются с воздуховодами Ø100 мм (125 ВКО - Ø125 мм, 150 ВКО - 150 мм)
- возможность использования как для приточной, так и для вытяжной вентиляции
- возможность монтажа с помощью крепежного кронштейна
- 7-лепестковая бесшумная крыльчатка



Размеры, мм				
Тип	a	D	D1	c
100 ВКО	85	100	104	32
125 ВКО	85	125	129	32
150 ВКО	105	150	154	48

Технические характеристики							
Тип	Напряжение при 50 Гц, В	Мощность, Вт	Потребляемый ток, А	Скорость вращения, мин ⁻¹	Производительность, м ³ /ч	Давление, Па	Уровень шума, дБ(А) 3м
100 ВКО	220-240	14	0,085	2300	105	37	37
125 ВКО	220-240	16	0,100	2400	185	57	38
150 ВКО	220-240	24	0,130	2400	298	90	40


ДОМОВЕНТ 100/125 С



- для вытяжной вентиляции небольших и средних помещений
- для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- корпус из АБС-пластика
- для монтажа в вент. шахты и воздуховоды Ø100 мм (125 С - Ø125 мм, 150 С - Ø150 мм)
- 7-лепестковая бесшумная крыльчатка

Размеры, мм					
Тип	a	b	c	D	e
100 С	150	120	108	100	12
125 С	176	140	114	125	12
150 С	205	165	132	150	13

Технические характеристики							
Тип	Напряжение при 50 Гц, В	Мощность, Вт	Потребляемый ток, А	Скорость вращения, мин ⁻¹	Производительность, м ³ /ч	Давление, Па	Уровень шума, дБ(А) 3м
100 С	220-240	14	0,085	2300	95	35	34
125 С	220-240	16	0,100	2400	180	55	35
150 С	220-240	24	0,130	2400	292	86	38




Опции:



ДОМОВЕНТ: ОСЕВЫЕ НАСТЕННЫЕ И ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

ДОМОВЕНТ Р/Р1/РА 100



- для вытяжной вентиляции небольших и средних помещений
- для настенного и потолочного монтажа
- крепление при помощи шурупов
- корпус из АБС-пластика
- для монтажа в вентиляционные шахты и воздуховоды Ø100 мм
- Р1 - модель с укороченным патрубком
- А - цвет алюминиевый матовый




Размеры, мм					
Тип	a	b	c	D	h
Р/Р1/РА 100	150	122	89	98	36

Технические характеристики

Тип	Напряжение при 50 Гц, В:	Мощность, Вт:	Производительность, м ³ /ч:	Уровень шума, дБ(А) 3м:
Р/Р1/РА 100	220	14	105	40

ДОМОВЕНТ: ОСЕВЫЕ ОКОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

ДОМОВЕНТ ОК 150



- для вытяжной вентиляции небольших и средних помещений
- монтируется в оконный проем
- оснащен шнуровым выключателем
- монтируется в отверстие диаметром 150 мм



Размеры, мм						
Тип	D	a	k	L	Ø1	Ø2
ОК 150	150	40	65	165	210	180
ОК 200	200	45	96	190	270	240

Технические характеристики

Тип	Напряжение при 50 Гц, В:	Мощность, Вт:	Производительность, м ³ /ч:	Уровень шума, дБ(А) 3м:
ОК 150	220	16	280	38
ОК 200	220	21	330	35