



Вимикач
554-011500-200



Подвійний вимикач
554-011500-202



Клавішний вимикач
554-011500-205



Вимикач проходний
554-011500-209



Подвійний вимикач проходний
554-011500-211



Перемикач проміжний
554-011500-214



Клавіша дзвоника
554-011500-207



Клавіша дверної автоматики
554-011500-204



Вимикач з підсвічуванням
554-011500-201



Подвійний вимикач з підсвічуванням
554-011500-203



Розетка з контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-218



Вимикач + Розетка з контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-920



Подвійний вимикач + Розетка з контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-922



Клавішний вимикач + Розетка з контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-925



Вимикач проходний + Розетка з контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-929



Подвійний вимикач проходний + Розетка з контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-931



Вимикач з підсвічуванням + Розетка з контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-921



Вимикач з підсвічуванням + Розетка з контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-923



Вимикач проходний з підсвічуванням + Розетка з контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-930



Розетка з контактом, що заземлює + Розетка з контактом, що заземлює, з кришкою
554-011500-938

Вимикач

- Вимикачі: з індикатором і без нього.
- Світлодіодна технологія в індикаторах для довготривалої експлуатації.
- Кришка: спеціальна вологонепроникна, виготовлена з термопласту.
- Основа: виготовлена з термопласту як вологозахисна, передбачена для зовнішнього встановлення.
- Роз'єми для контактів: з промислового термопластику, захищені від короткого замикання під час підключення, підтримують Glow wire 850C.
- Еластичний хомут: виготовлений з еластомеру, еластичність надає властивість вологозахисності.
- Контакти: висока пропускна здатність завдяки мідній основі.
- Біметалеві контакти: 90%срібло, 10%нікель. Шурупи для закріплення контактів із зміцненої сталі.

Розетка

- Прозора кришка з термопласту на пружині.
- Кришка: спеціальна вологонепроникна, виготовлена з термопласту.
- Основа: виготовлена з термопласту як вологозахисна, передбачена для зовнішнього встановлення.
- Роз'єми для контактів: з промислового термопластику, захищені від короткого замикання під час підключення, підтримують Glow wire 850C.
- Еластичний хомут: виготовлений з еластомеру, еластичність надає властивості вологозахисності.
- Контакти: висока пропускна здатність завдяки мідній основі. Шурупи для закріплення контактів із зміцненої сталі.