

Марка и номинальное напряжение провода	Число и номинальное сечение, мм ² , фазных и вспомогательных жил	Расчетный наружный диаметр провода, мм	Расчетная масса 1 км провода, кг
СИП-5, СИП-5нг 0,6/1 кВ	1x25	8,6	96
	1x35	9,6	125
	1x50	11,3	169
	1x70	12,8	229
	2x16	14,6	134
	2x25	17,2	194
	2x35	19,2	253
	4x16	17,6	169
	4x25	20,7	387
	4x35	23,1	505
	4x50	27,2	685
	4x70	30,9	925
	4x95	35,7	1269
	4x120	39,5	1566
	4x35+1x25	25,9	602
	4x35+1x35	25,9	631
	4x50+1x25	30,5	782
	4x50+1x35	30,5	811
	4x70+1x25	34,6	1022
	4x70+1x35	36,2	1051
	4x95+1x25	41,6	1365
	4x95+1x35	41,6	1395
	4x120+1x25	45,9	1663
	4x120+1x35	45,9	1693
	4x35+2x25	28,8	699
	4x35+2x35	28,8	758
	4x50+2x25	33,9	879
	4x50+2x35	33,9	938
	4x70+2x25	38,4	1118
	4x70+2x35	38,4	1178
	4x95+2x25	44,4	1462
	4x95+2x35	44,4	1521
	4x120+2x25	49,2	1760
	4x120+2x35	49,2	1819